

FICHA TECNICA DE PRODUCTO		Fecha: Julio 2020		
DA-LO-PA		DECLARACION DE CONFORMIDAD BAJO LA NORMA: UNE-EN-771-1:2011 + A1:2016		
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO				
Nº FICHA: 04	DESCRIPCION: Pieza de arcilla klinker cocida a altas temperaturas.		Tipo de pieza Ladrillo	
Nombre del producto: Ladrillo pecho paloma perforado (LPP)		Colores: Colores: Caoba, castaño, Iroco, Almendro, Tejo Wengue, Jatoba, Abeto, Grafito, Fresno, Galletita Rustica, Cedro, Pajizo.		
CROQUIS DE LA PLANTA DEL LADRILLO				
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO				
DIMENSIONES DEL PRODUCTO		Soga (S)	Tizon (T)	Grueso (G)
TOLERANCIAS DIMENSIONALES (en mm)		238	115	52
TOLERANCIA A LA DIMENSION NOMINAL (en mm)		± 3	± 3	± 2
TOLERANCIA A LA DISPERSION (en mm)		± 5	± 5	± 2
PLANEIDAD DE CARAS (en mm)		± 3	± 2	± 2
ESPESORES DE PARED (g)	Nominal	Cara vista (C)	Cara no vista (N)	Interior (E)
	Minimo	≥ 16	≥ 15	≥ 8
MASA (g)	Nominal	≥ 1830	SUCCION (Kg/m²xmin)	<0,02
	Minimo	≥ 1500		
RESISTENCIA A LA COMPRESION NORMALIZADA (N/mm²)		≥ 40	EFLORESCENCIAS	No esflorescente
ABSORCION DEL AGUA %		< 6	COLORACION SUPERFICIAL	NO
RESISTENCIA A LA HELACIDAD		No heladizo		
Los valores presentados por el fabricante son conformes a las declaradas, bajo la unica responsabilidad de DALOPA S.A.				
Observaciones: : (Texturas superficiales, tipos de tratamientos superficiales, etc.)				
Lugar de emision: Ctra de la Mata s/n 40190- Bernuy de Porreros (Segovia).				