

FICHA TECNICA DE PRODUCTO		Fecha rev: Julio 2020	
DA-LO-PA		DENOMINACION SEGUN NORMA: UNE-EN14411.	
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO			
Nº FICHA: 15.Vierteaguas 24*24	Tipo de pieza	Colores:Caoba, castaño, Iroco, Almendro, Tejo Wengue, Jatoba, Abeto, Grafito, Fresno, Galletita Rustica, Cedro, Pajizo.	
	Suelos		
CROQUIS DE LA PLANTA DEL LADRILLO			
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO			
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	Largo (G)	Alto (A)	Grueso (G)
TOLERANCIAS DIMENSIONALES (en mm)	240	240	20
TOLERANCIA A LA DIMENSION NOMINAL (en mm)	± 3	± 3	± 2
TOLERANCIA A LA DISPERSION (en mm)	± 5	± 5	± 2
PLANEIDAD DE CARAS (en mm)	Tabla (T)	Canto (C)	Testa (T)
	± 3	± 2	± 2
MASA (gr)	± 2700	ESFLORESCIAS	No
ABSORCION DEL AGUA	<10%	COLORACION SUPERFICIAL	No
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Norma	Valor USRV	Clase
	UNE-ENV 12633:2003	> 45	3
RESISTENCIA A LA ABRASION mm³	UNE-EN ISO 10545-6 2012	<649	
RESISTENCIA A LA HELACIDAD	No heladizo	RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	Sin defectos
Observaciones: Las piezas para suelos se fabrican mediante la extrusión de una mezcla de arcillas gres y agua. Tras el secado del agua añadida para la extrusión, son cocidos en un Horno, en atmósfera oxidante, a altas temperaturas, hasta alcanzar un estado que le confiere una elevada densidad, a largo plazo no presenta coloración superficial, ni eflorescencias formando un revestimiento brillante de especial belleza y durabilidad.			
Lugar de emision: Ctra de la Mata s/n 40190- Bernuy de Porreros (Segovia).			